


3~ STRUCTEC DALI trifazni sistem

svetilka črna 4000K 36° vklj. s trifaznim adapterjem

STRUCTEC reflektorska svetilka, ki je na voljo v več barvnih različicah ohišja in svetlobe, z ustreznim adapterjem za trifazni visokonapetostni sistem tokovnih tirnic, je opremljena z visoko zmogljivim modulom COB LED. Z vgrajenimi DALI komponentami je reflektorska svetilka najboljše primerna tudi za profesionalno uporabo. Tako je reflektorska svetilka sodobna svetlobna rešitev za raznolike koncepte osvetljevanja.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003026
Vrtljivo ali nagibno	vrtljiva in zasučna
IP koda	IP 20
Podrobnosti montaže	Tirnica za strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI 2
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	29 W
Temperatura okolice	25 °C
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	2 μs
Lumini	2600 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	36 °
Barva	črna
CRI	80
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Razporeditev svetilnosti	simetrično vrtenje
Svetenje	neposredno

Svetlobnega Vira

916614	
--------	---

Dolžina	21.5 cm
Višina	16.5 cm
Premer	9 cm
Neto teža	1.312 kg
Bruto teža	1.597 kg