




3~ STRUCTURE DALI

3fázové svítidlo, bílé, 4000K, 36°, vč. 3fáz. adaptéru

Reflektor STRUCTEC je nabízen s tělesy a světlem různých barev. Je dodáván s odpovídajícím adaptérem pro 3fázovou vysokonapěťovou sběrnici a osazen vysokovýkonným COB LED modulem. Vestavěné součásti DALI zaručují, že reflektor je ideální rovněž pro profesionální použití. Tím reflektor představuje moderní řešení osvětlení pro různé koncepce.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003027
Otočné nebo výkyvné	otočné a výkyvné
Kód IP	IP 20
Podrobnosti montáže	Lišta, strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	29 W
Teplota prostředí	25 °C
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	2 μs
Lumen	2600 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	36 °
Barva	bílá
CRI	90
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Svítilivost	rotačně symetrický
Výstup světla	přímé

Světelného Zdroje

916614	
--------	---

Délka	21.5 cm
Výška	16.5 cm
Průměr	9 cm
Hmotnost netto	1.304 kg
Celková hmotnost	1.585 kg