




3~ STRUCTEC DALI

3 Phasen System Leuchte weiß 4000K 36° inkl. 3 Phasen-Adapter

Der in mehreren Gehäuse- und Lichtfarben erhältliche STRUCTEC Strahler, mit passendem Adapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System, ist mit einem hochleistungs COB LED-Modul bestückt. Durch die verbauten DALI Komponenten ist der Strahler auch für professionelle Anwendungen bestens geeignet. Somit ist der Strahler eine moderne Lichtlösung für vielfältige Beleuchtungskonzepte.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003027
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
IP Code	IP20
Montagedetails	Schiene Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI 2
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	I
Wattage	29 W
Umgebungstemperatur	25 °C
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	2 µs
Lumen	2600 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	36 °
Farbe	weiß
CRI	90
LXXBXX Daten	L70B50
Lebensdauer	30000 h
Lichtstärkeverteilung	rotationssymmetrisch
Lichtaustritt	direkt

Lichtquelle

916614		Länge	21.5 cm
		Höhe	16.5 cm
		Durchmesser	9 cm
		Nettogewicht	1.304 kg
		Bruttogewicht	1.585 kg