3~ STRUCTEC DALI

Luminaria para sistema de 3 fases, blanco, 4000K, 36°, incluye adaptador para 3 fases

El proyector STRUCTEC está disponible con distintos colores de carcasa y de luz y cuenta con un adaptador adecuado para el sistema carril de 230V de 3 fases. Además, está equipado con un potente módulo LED COB . Gracias a los componentes DALI que tiene integrados, el proyector también es ideal para aplicaciones profesionales. De ese modo, el proyector ofrece una solución moderna para múltiples conceptos de iluminación.



Datos técnicos

Art. N.º	1003027
Giratoria u orientable	Giratoria y orientable
Código IP	IP 20
Detalles de montaje	Carril techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	700 mA
Clase de protección	I
Potencia	29 W
Temperatura ambiente	25 °C
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	2 µs
Flujo luminoso	2600 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	36 °
Color	blanco
IRC	90
Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Distribución de la intensidad luminosa	de rotación simétrica
Salida de la luz	Directa

Fuente de luz

916614	E

Longitud	21.5 cm
Altura	16.5 cm
Diámetro	9 cm
Peso neto	1.304 kg
Peso bruto	1.585 kg