




3~ STRUCTEC DALI

3-fase systeem lamp wit 4000K 36° inclusief 3-fase adapter

De in meerdere behuizings- en lichtkleuren verkrijgbare STRUCTEC spot, met passende adapter voor het 3-fase hoogvolt railsysteem, is uitgerust met een hoogwaardige COB LED module. Door de geïntegreerde DALI-componenten is de spot ook geschikt voor professionele toepassingen. Zo is de spot een moderne lichtoplossing voor verschillende verlichtingsconcepten.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003027
Draai- of zwenkbaar	Draai- en kantelbaar
IP-code	IP 20
Montagebeschrijving	rail plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	29 W
Omgevingstemperatuur	25 °C
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	2 µs
Lumen	2600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	wit
CRI	90
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtuitlaat	direct

Lichtbron

916614	
--------	---

Lengte	21.5 cm
Hoogte	16.5 cm
Diameter	9 cm
Nettogewicht	1.304 kg
Brutogewicht	1.585 kg