


DINGILO

Indoor LED Deckeneinbauleuchte schwarz 2700K
schwenkbar

Wenn die Farbwiedergabe für Sie sehr wichtig ist, sollten Sie diese Deckeneinbauleuchte wählen. Mit einem CRI-Wert von über 90 ist die DINGILO bestens für die farbechte Beleuchtung von Räumen geeignet.



TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Art. Nr. | 1003036 |
| Dreh- oder Schwenkbar | tiltable |
| IP Code | IP 20 / IP 44 |
| Schlagfestigkeitsklasse | IK 02 |
| Schlagfestigkeit | 0.2 Joule |
| Montage | Einbau |
| Montagedetails | Decke |
| Primäre Nennspannung | 100-277V ~50/60Hz |
| Sekundär Strom / Spannung | 200 mA |
| Schutzklasse | II |
| Wattage | 4.4 W |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C |
| maximale Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Höhe Einschaltstrom | 13 A |
| Dauer Einschaltstrom | 300 µs |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0 |
| Lumen | 330 lm |
| Lichtfarbtemperatur | 2700 Kelvin |
| Abstrahlwinkel | 40 ° |
| Farbe | schwarz |
| CRI | 90 |
| LXXBXX Daten | L70B50 |

Lichtquelle

| | |
|--------|---|
| 916578 |  |
|--------|---|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Lebensdauer | 30000 h |
| Lichtstärkeverteilung | rotationssymmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Höhe | 4 cm |
| Durchmesser | 8 cm |
| Nettogewicht | 0.213 kg |
| Bruttogewicht | 0.275 kg |
| Einbautiefe | 4 cm |
| Einbaudurchmesser | 6.8 cm |