


DINGILO Indoor LED in-casso a plafone nero 2700K orientabile

Se la resa dei colori per voi è molto importante, questo in-casso a plafone è la scelta perfetta. Con un valore CRI maggiore di 90, DINGILO è perfetto per illuminare gli ambienti con autenticità dei colori.



DATI TECNICI

Articolo	1003036
Girevole od orientabile	orientabile
Codice IP	IP 20 / IP 44
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	100-277V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	200 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	4.4 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Livello di corrente di spunto	13 A
Durata della corrente di spunto	300 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0
Lumen	330 lm
Temperatura colore	2700 Kelvin
Angolo di emissione	40 °
Colore	nero
CRI	90
Dati LXXBXX	L70B50

Sorgente Luminosa

916578	
--------	---

Durata	30000 h
Distribuzione dell'intensità luminosa	rotazione simmetrica
Emissione	diretto
Altezza	4 cm
Diametro	8 cm
Peso netto	0.213 kg
Peso lordo	0.275 kg
Profondità d'incasso	4 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm