DINGILO Plafonnier encastré LED indoor

blanc, 2700 K, pivotant

Si le rendu des couleurs est très important pour vous, vous devriez choisir ce plafonnier encastré. Avec une valeur CRI supérieure à 90, le DINGILO convient parfaitement pour l'éclairage en couleur naturel de pièces.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003037
Pivotant ou inclinable	pivotant
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	II
Wattage	4.4 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Hauteur du courant d'appel	13 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	330 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc
CRI	90
Caractéristiques LXXBXX	L70B50

Source Lumineuse

916578	F

Durée de vie	30000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct
Hauteur	4 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.215 kg
Poids brut	0.274 kg
Profondeur d'encastrement	4 cm
Diamètre d'encastrement	6.8 cm