




DINGILO

innendørs LED innfelt takarmatur hvit 2700K vippebar

Hvis fargegjengivelsen er viktig for deg, bør du velge denne innfelte takarmaturet. Med en CRI-verdi på over 90 er DINGILO meget velegnet for fargeriktig belysning av rom.



TEKNISKE DATA

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1003037 |
| Drei- og svingbar | svingbar |
| IP-kode | IP 20 / IP 44 |
| Slagfasthetsklasse | IK 02 |
| Slagfasthet | 0.2 Joule |
| Montering | Innfelt montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Primær merkespenning | 100-277V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 200 mA |
| Kapslingsgrad | II |
| Systemeffekt | 4.4 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 35 °C |
| Høy innkoblingsstrøm | 13 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 300 µs |
| Strobeeffekt (SVM) | 0 |
| Lysytelse | 330 lm |
| Lysfargetemperatur | 2700 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 40 ° |
| Farge | hvit |
| CRI | 90 |
| LXXBXX-data | L70B50 |

Lyskilde

| | |
|--------|---|
| 916578 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------|---------------------|
| Levetid | 30000 h |
| Lysstyrkefordeling | rotasjonssymmetrisk |
| Lysåpning | direkte |
| Høyde | 4 cm |
| Diameter | 8 cm |
| Nettvekt | 0.215 kg |
| Bruttovekt | 0.274 kg |
| Innfellingsdybde | 4 cm |
| Innfellingsdiameter | 6.8 cm |