






DINGILO

luminária de embutir no teto LED Indoor branco 2700K oscilável

Se a reprodução de cores for muito importante para si, deve escolher essa luminária de embutir no teto. Com um valor de CRI superior a 90, o DINGILO é ideal para a iluminação de cores reais das salas.



DADOS TÉCNICOS

	giratório P 20 / IP 44
IB Codo	D 00 / ID 44
IF Code	20 / IP 44
Classe de resistência ao impacto	≺ 02
Resistência ao impacto 0.	0.2 Joule
Montagem N	Nontagem de embutir
Pormenores da montagem To	eto
Tensão nominal primária	00-277V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária 2	200 mA
Classe de proteção	
Potência 4.	4.4 W
temperatura ambiente mínima -2	20 °C
temperatura ambiente máxima 3	85 °C
Nível de corrente de irrupção	3 A
Duração da corrente de irrupção 3	300 µs
Efeito estroboscópico (SVM) 0)
Lúmen 33	330 lm
Temperatura de cor da luz 2	2700 Kelvin
Ângulo de feixe 4	0°
Cor b	pranco
CRI 9	00
Dados LXXBXX L	.70B50



Fonte de luz



Vida útil	30000 h
Distribuição da intensidade lumino- sa	rotacionalmente simétrico
Saída de luz	direto
Altura	4 cm
Diâmetro	8 cm
Peso líquido	0.215 kg
Peso bruto	0.274 kg
Profundidade de montagem	4 cm
Diâmetro de montagem	6.8 cm