




## DINGILO

комнатный светодиодный встраиваемый  
потолочный светильник белый 2700 К с  
регулировкой наклона

Если вам важна цветопередача, то рекомендуем выбрать именно этот встраиваемый в потолок светильник. Благодаря индексу цветопередачи CRI больше 90 DINGILO идеально подходит для создания освещения с правильной цветопередачей.



### Технические характеристики

Тов. №	1003037
С регулировкой наклона и поворота	С регулировкой наклона
IP Code	IP 20 / IP 44
Класс ударпрочности	IK 02
Ударпрочность	0.2 Joule
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Номинальное первичное напряжение	100-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	200 mA
Класс защиты	II
Мощность	4.4 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Уровень пускового тока	13 A
Продолжительность пускового тока	300 µs
Стробоскопический эффект (SVM)	0
Световой поток	330 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	40 °
Цвет	белый

## Источник света

916578	
--------	---

CRI	90
LXXVXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Распределение силы света	с симметрией относительно оси вращения
Световое отверстие	прямой
Высота	4 cm
Диаметр	8 cm
Вес нетто	0.215 kg
вес брутто	0.274 kg
Установочная глубина	4 cm
Установочный диаметр	6.8 cm