




DINGILO

Indoor LED takinbyggnadsarmatur vit 2700K svängbar

Om färgåtergivningen är mycket viktig för dig, ska du välja denna takinbyggnadsarmatur. Med ett CRI-värde över 90 passar DINGILO bäst för en färgtrogen rumsbelysning.



Art. Nej.	1003037
Roterbar eller svängbar	svängbar
IP-kod	IP20/IP44
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Primär nominell spänning	100-277V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	200 mA
Skyddsklass	II
Watt	4.4 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	35 °C
Nivå för inkopplingsström	13 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	300 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0
Lumen	330 lm
Ljusets färgtemperatur	2700 Kelvin
Strålningsvinkel	40 °
Färg	vit/svart
CRI	90
LXXBXX Data	L70B50

916578



Livslängd	30000 h
Fördelning av ljusintensitet	rotationssymmetriskt
Ljusemission	direkt
höjd	4 cm
Diameter	8 cm
Netto vikt	0.215 kg
Bruttovikt	0.274 kg
Inbyggnadsdjup	4 cm
Installationsdiameter	6.8 cm