




## DINGILO

encastré de plafond intérieur, noir, LED, 4,4W, 3000K, IP20/IP44

Optez pour cet encastré de plafond si l'indice de rendu des couleurs est très important pour vous. Avec une valeur IRC supérieure à 90, DINGILO est idéal pour l'éclairage naturel des pièces.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003038
Orientable ou inclinable	pivotant
Code IP	IP20/IP44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Tension nominale primaire	100-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	200 mA
Classe de protection	II
Puissance en watts	4.4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Hauteur du courant d'appel	13 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	330 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	noir
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50

## Source Lumineuse

916524	
--------	---

<b>Durée de vie</b>	30000 h
<b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>	rotosymétrique
<b>Sortie lumineuse</b>	direct
<b>Hauteur</b>	4 cm
<b>Diamètre</b>	8 cm
<b>Poids net</b>	0.214 kg
<b>Poids brut</b>	0.278 kg
<b>Profondeur d'encastrement</b>	4 cm
<b>Diamètre d'encastrement</b>	6.8 cm