


DINGILO notranja LED stropna vgradna svetilka

črna 3000K nagibna

Če je oddajanje svetlobe za vas zelo pomembno, potem bi morali izbrati to stropno vgradno svetilko. Z vrednostjo CRI višjo od 90 je DINGILO najboljše opremljena za barvno obstojno osvetlitev prostorov.



TEHNIČNI PODATKI

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Št. art. | 1003038 |
| Vrtljivo ali nagibno | zasučna |
| IP koda | IP 20 / IP 44 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02 |
| Odpornost proti udaru | 0.2 Joule |
| Montaža | Vgradnja |
| Podrobnosti montaže | Strop |
| Primarna nazivna napetost | 100-277V ~50/60Hz |
| Sekundarni tok / napetost | 200 mA |
| Zaščitni razred | II |
| El. moč | 4.4 W |
| minimalna temperatura okolja | -20 °C |
| maksimalna temperatura okolja | 35 °C |
| Raven zagonskega toka | 13 A |
| Trajanje zagonskega toka | 300 μs |
| Stroboskopski učinek (SVM) | 0 |
| Lumni | 330 lm |
| Barvna temperatura | 3000 Kelvin |
| Kot sevanja | 40 ° |
| Barva | črna |
| CRI | 90 |
| LXXBXX podatki | L70B50 |

Svetlobnega Vira

| | |
|--------|---|
| 916524 |  |
|--------|---|

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Življenjska doba | 30000 h |
| Razporeditev svetilnosti | simetrično vrtenje |
| Svetenje | neposredno |
| Višina | 4 cm |
| Premer | 8 cm |
| Neto teža | 0.214 kg |
| Bruto teža | 0.278 kg |
| Globina vgradnje | 4 cm |
| Premer vgradnje | 6.8 cm |