




DINGILO

innendørs LED innfelt takarmatur hvit 3000K vippebar

Hvis fargegjengivelsen er viktig for deg, bør du velge denne innfelte takarmaturet. Med en CRI-verdi på over 90 er DINGILO meget velegnet for fargeriktig belysning av rom.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003039
Drei- og svingbar	svingbar
IP-kode	IP20/IP44
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Primær merkespenning	100-277V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	4.4 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Høy innkoblingsstrøm	13 A
Varighet innkoblingsstrøm	300 µs
Strobeffekt (SVM)	0
Lysytelse	330 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	weiss2schwarz
CRI	90
LXXBXX-data	L70B50

Lyskilde

916524

A

T

G

F

Levetid	30000 h
Lysstyrkefordeling	rotasjonssymmetrisk
Lysåpning	direkte
Høyde	4 cm
Diameter	8 cm
Nettvekt	0.214 kg
Bruttvekt	0.275 kg
Innfellingsdybde	4 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm