




## PANEL 60 DALI

Plafonniers apparents LED indoor, rond, blanc, 3000K

Le PANEL 60 DALI disponible en plusieurs couleurs de lumière convainc par sa conception ultraplats et ses modules LED dimmables puissants. Le cadre en aluminium est pourvu d'un écran en verre acrylique qui assure un éclairage homogène et non éblouissant. Grâce à l'auxiliaire de commande DALI incorporé, la lampe peut directement être branchée au réseau 100 V - 240 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003040
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Nombre de câblages en continu	40
Tension nominale primaire	120-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Indice de protection	I
Wattage	43 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.3 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	3150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	blanc
CRI	80

## Source Lumineuse

916602	
--------	---

UGR $\leq$	22
Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Hauteur	5.5 cm
Diamètre	60 cm
Poids net	4.599 kg
Poids brut	5.878 kg
BIG WHITE, page	275