




PANEL 60

plafonnier intérieur, rond, blanc, LED, 43W, 4000K, variable Dali

Le plafonnier PANEL 60 DALI, disponible en plusieurs températures de couleur, se distingue par sa forme extra-plate et par ses puissants modules LED en version variable. Son cadre aluminium est doté d'un cache en verre acrylique qui produit une lumière homogène et anti-éblouissante. L'appareil d'actionnement compatible DALI intégré permet le raccordement direct à la tension secteur 100V-240V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|-------------------|
| Réf. | 1003041 |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI |
| Nombre de câblages en continu | 40 |
| Tension nominale primaire | 120-277V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 1000 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 43 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Réseau Puissance de veille assignée | 0.3 W |
| Hauteur du courant d'appel | 30 A |
| Durée du courant d'appel | 30 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3350 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 110 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 80 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916481 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------|-------------|
| UGR \leq | 22 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Sortie lumineuse | directement |
| Hauteur | 5.5 cm |
| Diamètre | 60 cm |
| Poids net | 4.673 kg |
| Poids brut | 5.877 kg |
| Page du BIG WHITE | 275 |