




## PANEL 60 DALI

indoor LED plafondarmatuur rond wit 4000K

Het in meerdere lichtkleuren verkrijgbare PANEL 60 DALI plafondarmatuur overtuigt behalve met zijn ultravlakke bouwvorm ook met zijn krachtige LED modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is voorzien van een afdekking van acrylglas die voor een homogene en niet-verblindende verlichting zorgt. De reeds geïnstalleerde, DALI compatibele voeding maakt de directe aansluiting op 120-240V netspanning mogelijk.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1003041
IP-code	IP 20
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Aantal doorvoerbedrading	40
Primaire nominale spanning	120-277V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	1000 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	43 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.3 W
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	30 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0.02
Lumen	3350 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	110 °
Kleur	wit
CRI	80

## Lichtbron

916481	
--------	---

UGR $\leq$	22
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	30000 h
Lichtuitlaat	direct
Hoogte	5.5 cm
Diameter	60 cm
Nettogewicht	4.673 kg
Brutogewicht	5.877 kg
BIG WHITE pagina	275