




PANEL 60 DALI

notranja LED stropna nadgradna svetilka, okrogla, bela 4000K

PANEL 60 DALI stropna svetilka je na voljo v več barvah. Navdušila vas bo s svojo izjemno ploščato obliko in zmogljivimi LED moduli, ki jih je mogoče zatemniti. Aluminijasti okvir je opremljen s pokrovom iz akrilnega stekla, ki zagotavlja enakomerno in neslepečo osvetlitev. Že nameščeni vgrajen gonilnik združljiv z DALI, omogoča neposredno priključitev svetilke na omrežje z napetostjo 100V - 240 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003041
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Število ožičenj	40
Primarna nazivna napetost	120-277V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	1000 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	43 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.3 W
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumni	3350 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	110 °
Barva	bela
CRI	80

Svetlobnega Vira

916481	
--------	---

UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Svetenje	neposredno
Višina	5.5 cm
Premer	60 cm
Neto teža	4.673 kg
Bruto teža	5.877 kg
BIG WHITE Stran	275