




## SENSER 60 DALI

Indoor, stropní LED svítidlo kruhové, šedé 4000K

Stropní svítidlo PANEL 60 DALI nabízené s několika barvami světla se vyznačuje kromě ultraplochého provedení výkonnými LED moduly ve stmívatelném provedení. Hliníkový rámeček je opatřen krytem z akrylového skla, které zajišťuje homogenní a neoslňující osvětlení. Vestavěný LED ovladač kompatibilní s DALI usnadňuje přímé připojení k síťovému napětí 100 až 240V.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003043
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Počet propojení	40
Primární jmenovité napětí	120-277V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1000 mA
Třída ochrany	I
Příkon	43 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.3 W
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	3350 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	110 °
Barva	šedá
CRI	80

## Světelného Zdroje

916481	
--------	---

UGR ≤	22
Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Výstup světla	přímé
Výška	5.5 cm
Průměr	60 cm
Hmotnost netto	4.599 kg
Celková hmotnost	5.8 kg
BIG WHITE strana	275