




PANEL 60 DALI

innendørs LED utenpåliggende takarmatur rund grå 4000K


PANEL 60 DALI takarmatur finnes i flere lysfarger. Den vekker begeistring både med til den flate fasongen og de effektive LED-modulene som kan dimmes. Aluminiumsrammen er utstyrt med et akrylglasdeksel som skaper en homogen belysning som ikke blander. Den integrerte, DALI-kompatible driveren gjør det mulig å koble armaturet til 100V - 240 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003043
EL nummer	3352231
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Antall ledningsgjennomføringer	40
Primær merkespenning	120-277V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	43 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Nettverksklassifisert standby-effekt	0.3 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	3350 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	110 °
Farge	grå

Lyskilde

916481		CRI	80
		UGR ≤	22
		LXXBXX-data	L70B50
		Levetid	30000 h
		Lysåpning	direkte
		Høyde	5.5 cm
		Diameter	60 cm
		Nettvekt	4.599 kg
		Bruttvekt	5.8 kg
		BIG WHITE side	275