




PANEL 60 DALI

Luminárias de montagem à superfície no teto Indoor
LED redondo cinzento 4000K

Para além de persuadir através da sua forma ultra plana, a luminária de teto PANEL 60 DALI disponível em várias tonalidades de luz, convence também através dos seus módulos LED potentes numa execução regulável. A moldura em alumínio possui uma cobertura em vidro acrílico, proporcionando assim uma iluminação homogénea e não ofuscante. A unidade de controlo já incorporada compatível com a DALI possibilita a ligação direta a uma tensão de rede de 100V - 240V.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003043
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Número de cabos	40
Tensão nominal primária	120-277V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1000 mA
Classe de proteção	I
Potência	43 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Potência de espera nominal da rede	0.3 W
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	3350 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	110 °
Cor	cinzentocinzeno
CRI	80

Fonte de luz

916481	
--------	---

UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Altura	5.5 cm
Diâmetro	60 cm
Peso líquido	4.599 kg
Peso bruto	5.8 kg
Página BIG WHITE	263