




## PANEL 60 DALI

Luminaria de suspensión LED, interior, redonda, blanco, 4000K

La luminaria de suspensión PANEL 60 DALI está disponible con varios colores de luz y convence no solo por su forma ultraplana, sino también por sus potentes módulos LED dimerizables. El marco de aluminio tiene una tapa de cristal acrílico que proporciona una iluminación homogénea sin producir deslumbramiento. El dispositivo electrónico DALI integrado permite la conexión directa a una tensión de red de 100V-240V.



### Datos técnicos

|  |                   |
|--|-------------------|
| Art. N.º                                 | 1003045           |
| Código IP                                | IP 20             |
| Montaje                                  | Superficie        |
| Detalles de montaje                      | Techo             |
| Dimerizable                              | Sí                |
| Tecnología de regulación                 | DALI              |
| Voltaje nominal primario                 | 120-277V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1000 mA           |
| Clase de protección                      | I                 |
| Potencia                                 | 43 W              |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C            |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C             |
| Potencia nominal de la red en espera     | 0.3 W             |
| Nivel de corriente de entrada            | 30 A              |
| Duración de la corriente de entrada      | 30 µs             |
| Efecto estroboscópico (SVM)              | 0.02              |
| Flujo luminoso                           | 3350 lm           |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin       |
| Semiángulo de dispersión                 | 110 °             |
| Color                                    | blanco            |
| IRC                                      | 80                |
| UGR ≤                                    | 22                |

## Fuente de luz

|        |   |
|--------|---|
| 916481 |  |
|--------|---|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Datos LXXBXX           | L70B50       |
| Vida útil              | 30000 h      |
| Salida de la luz       | directamente |
| Altura                 | 1.3 cm       |
| Diámetro               | 60 cm        |
| Longitud de suspensión | 200 cm       |
| Peso neto              | 4.58 kg      |
| Peso bruto             | 6.043 kg     |
| Página BIG WHITE       | 141          |