




PANEL 60 DALI

Indoor LED pendelarmatur rund vit 4000K

Pendelarmaturen PANEL 60 DALI, som finns i flera ljusa färger, imponerar inte bara med sin ultraplatta design, utan även med kraftfulla LED-moduler i en dimbar version. Aluminiumramen har en akrylglaskåpa som säkerställer en homogen och bländfri belysning. Det redan installerade, DALI-kompatibla driftdonet möjliggör direktanslutning till en nätspänning på 100V -240V.



Art. Nej.	1003045
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	120-277V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	1000 mA
Skyddsklass	I
Watt	43 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nätverk Nominell standby-effekt	0.3 W
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	3350 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	110 °
Färg	matt vit
CRI	80
UGR ≤	22
LXXBXX Data	L70B50

916481



Livslängd	30000 h
höjd	1.3 cm
Diameter	60 cm
Pendelns längd	200 cm
Netto vikt	4.541 kg
Bruttovikt	6.081 kg
BIG WHITE Seite	289