




PANEL 60 DALI

Suspensions LED indoor rond, gris, 3000 K

La suspension PANEL 60 DALI disponible en plusieurs couleurs de lumière convainc par sa conception ultraplate et ses modules LED dimmables puissants. Le cadre en aluminium est pourvu d'un écran en verre acrylique qui assure un éclairage homogène et non éblouissant. Grâce à l'auxiliaire de commande DALI incorporé, la lampe peut directement être branchée au réseau 100 V - 240 V.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003046
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	120-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Indice de protection	I
Wattage	43 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.3 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	3150 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	110 °
Coloris	gris
CRI	80
UGR ≤	22

Source Lumineuse

916602	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Hauteur	1.3 cm
Diamètre	60 cm
Long. du câble de suspension	200 cm
Poids net	4.418 kg
Poids brut	5.655 kg
BIG WHITE, page	289