




PANEL 60 DALI

innendørs LED pendelarmaturr rund grå 4000K


PANEL 60 DALI pendelarmatur finnes i flere lysfarger. Den vekker begeistring både med til den flate fasongen og de effektive LED-modulene som kan dimmes. Aluminiumsrammen er utstyrt med et akrylglasdeksel som skaper en homogen belysning som ikke blander. Den integrerte, DALI-kompatible driveren gjør det mulig å koble armaturet til 100V - 240 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1003047 |
| EL nummer | 3311565 |
| IP-kode | IP 20 |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | DALI |
| Primær merkespenning | 120-277V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 1000 mA |
| Kapslingsgrad | I |
| Systemeffekt | 43 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Nettverksklassifisert standby-effekt | 0.3 W |
| Høy innkoblingsstrøm | 30 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 30 µs |
| Strobeffekt (SVM) | 0.02 |
| Lysytelse | 3350 lm |
| Lysfargetemperatur | 4000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 110 ° |
| Farge | grå |
| CRI | 80 |

Lyskilde

| | |
|-----------------------|---|
| 916481 |  |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX-data | L70B50 |
| Levetid | 30000 h |
| Lysåpning | direkte |
| Høyde | 1.3 cm |
| Diameter | 60 cm |
| pendellengde | 200 cm |
| Nettvekt | 4.482 kg |
| Bruttovekt | 5.954 kg |
| BIG WHITE side | 289 |