




I-PENDANT PRO DALI

Luminaria de suspensión LED, interior, UGR<19, blanco, 3000K

Con I-PENDANT PRO DALI, disponible en varios colores de luz, ofrecemos una solución moderna que optimiza el espacio para un tipo eficiente de iluminación básica y se puede controlar mediante DALI. Gracias a su alto flujo luminoso, este producto le proporcionará una iluminación homogénea agradable que no deslumbra. Gracias a la fuente de alimentación LED incorporada, la luminaria se conecta directamente a una tensión de red de 100-240V.



Datos técnicos

| | |
|------------------------------------------|-------------------|
| Art. N.º | 1003048 |
| Código IP | IP 20 |
| Montaje | Superficie |
| Detalles de montaje | Techo |
| Dimerizable | Sí |
| Tecnología de regulación | DALI |
| Voltaje nominal primario | 120-277V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1000 mA |
| Clase de protección | II |
| Potencia | 43 W |
| Temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 40 °C |
| Potencia nominal de la red en espera | 0.3 W |
| Nivel de corriente de entrada | 30 A |
| Duración de la corriente de entrada | 30 µs |
| Efecto estroboscópico (SVM) | 0.02 |
| Flujo luminoso | 3750 lm |
| Temperatura del color de la luz | 3000 Kelvin |
| Semiángulo de dispersión | 90 ° |
| Color | blanco |
| IRC | 80 |
| UGR ≤ | 19 |

Fuente de luz

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916402 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|------------------------|--------------|
| Datos LXXBXX | L70B50 |
| Vida útil | 30000 h |
| Salida de la luz | directamente |
| Longitud | 119.5 cm |
| Anchura | 29.5 cm |
| Altura | 1.3 cm |
| Longitud de suspensión | 170 cm |
| Peso neto | 5.09 kg |
| Peso bruto | 6.13 kg |
| Página BIG WHITE | 140 |