




I-PENDANT PRO DALI

Suspension LED indoor UGR<19 blanc 3000 K

Avec le I-PENDANT PRO DALI disponible en plusieurs couleurs de lumière, nous vous présentons une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage général efficace pouvant également être contrôlé via DALI. Avec un flux lumineux très élevé, vous bénéficiez d'un éclairage agréable, homogène et non éblouissant. Le raccordement électrique se fait directement au réseau 100-240 V au moyen de l'alimentation LED incorporée.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003048
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	120-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Indice de protection	II
Wattage	43 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.3 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	3750 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	90 °
Coloris	blanc
CRI	80
UGR ≤	19

Source Lumineuse

916402	
--------	---

Caractéristiques LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Faisceau lumineux	directement
Longueur	119.5 cm
Largeur	29.5 cm
Hauteur	1.3 cm
Long. du câble de suspension	170 cm
Poids net	5.09 kg
Poids brut	6.13 kg
BIG WHITE, page	289