




I-PENDANT PRO DALI

innendørs LED pendelarmatur UGR<19 hvit 3000K


I-PENDANT PRO DALI kommer i flere lysfarger. Den er en moderne og plassbesparende løsning for en effektiv grunnbelysning som kan styres ved hjelp av DALI. Den høye lysstrømmen gjør at lyset føles behagelig og enhetlig uten å blende. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til strømmettet (100-240 V).



TEKNISKE DATA

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Art.nr. | 1003048 |
| EL nummer | 3311560 |
| IP-kode | IP 20 |
| Montering | Utenpåliggende montering |
| Montering detaljer | Tak |
| Kan dimmes | Ja |
| Dimmeteknologi | DALI |
| Primær merkespenning | 120-277V ~50/60Hz |
| Sekundær strøm / spenning | 1000 mA |
| Kapslingsgrad | II |
| Systemeffekt | 43 W |
| Minimal omgivelsestemperatur | -20 °C |
| Maksimal omgivelsestemperatur | 40 °C |
| Nettverksklassifisert standby-effekt | 0.3 W |
| Høy innkoblingsstrøm | 30 A |
| Varighet innkoblingsstrøm | 30 µs |
| Strobeffekt (SVM) | 0.02 |
| Lysytelse | 3750 lm |
| Lysfargetemperatur | 3000 Kelvin |
| Spredningsvinkel | 90 ° |
| Farge | hvit |
| CRI | 80 |

Lyskilde

| | | | |
|--------|---|----------------|----------|
| 916402 |  | UGR ≤ | 19 |
| | | LXXBXX-data | L70B50 |
| | | Levetid | 30000 h |
| | | Lysåpning | direkte |
| | | Lengde | 119.5 cm |
| | | Bredde | 29.5 cm |
| | | Høyde | 1.3 cm |
| | | pendellengde | 170 cm |
| | | Nettvekt | 5.09 kg |
| | | Bruttvekt | 6.13 kg |
| | | BIG WHITE side | 289 |