




I-PENDANT PRO DALI Luminária pendente LED Indoor UGR<(><<)>19 branco 3000K

Com a I-PENDANT PRO DALI, disponível em várias tonalidades de luz, propomos uma solução moderna e que ocupa pouco espaço para um tipo eficiente de iluminação de base com a possibilidade de controlar a DALI também. Com um fluxo luminoso elevado, consegue obter uma sensação de iluminação agradável, homogénea e anti-ofuscante. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 100-240V, através do transformador LED integrado.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003048
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	120-277V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1000 mA
Classe de proteção	II
Potência	43 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Potência de espera nominal da rede	0.3 W
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	3750 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	branco
CRI	80
UGR ≤	19

Fonte de luz

916402	
--------	---

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Saída de luz	direto
Comprimento	119.5 cm
Largura	29.5 cm
Altura	1.3 cm
Comprimento do pêndulo	170 cm
Peso líquido	5.09 kg
Peso bruto	6.13 kg
Página BIG WHITE	140