




I-PENDANT PRO DALI

LED notranja viseča svetilka, UGR<19, bela 3000K

V več barvah svetlobe je I-PENDANT PRO DALI sodobna rešitev za učinkovito osnovno razsvetljavo, ki zavzame malo prostora. Za učinkovito osnovno osvetljavo z možnostjo krmiljenja tudi z DALI. Z visokim svetlobnim tokom dosežete prijetno, homogeno in neslepečo občutenje svetlobe. Deluje prek nameščenega LED napajalnika neposredno na omrežju z napetostjo 100–240 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003048
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	120-277V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	1000 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	43 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.3 W
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	30 µs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	3750 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	90 °
Barva	bela
CRI	80
UGR ≤	19

Svetlobnega Vira

916402		LXXBXX podatki	L70B50
		Življenjska doba	30000 h
		Svetenje	neposredno
		Dolžina	119.5 cm
		Širina	29.5 cm
		Višina	1.3 cm
		Dolžina nihala	170 cm
		Neto teža	5.09 kg
		Bruto teža	6.13 kg
		BIG WHITE Stran	289