




I-PENDANT PRO DALI

Luminaria de suspensión LED, interior, UGR<19, blanco, 4000K

Con I-PENDANT PRO DALI, disponible en varios colores de luz, ofrecemos una solución moderna que optimiza el espacio para un tipo eficiente de iluminación básica y se puede controlar mediante DALI. Gracias a su alto flujo luminoso, este producto le proporcionará una iluminación homogénea agradable que no deslumbra. Gracias a la fuente de alimentación LED incorporada, la luminaria se conecta directamente a una tensión de red de 100-240V.



Datos técnicos

Art. N.º	1003049
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	120-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	II
Potencia	43 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Potencia nominal de la red en espera	0.3 W
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	3800 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	blanco
IRC	80
UGR ≤	19

Fuente de luz

916310	
--------	---

Datos LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Longitud	119.5 cm
Anchura	29.5 cm
Altura	1.3 cm
Longitud de suspensión	170 cm
Peso neto	5.1 kg
Peso bruto	6.263 kg
Página BIG WHITE	140