




## I-PENDANT PRO DALI

Suspension LED indoor UGR<19 blanc 4000K

Avec le I-PENDANT PRO DALI disponible en plusieurs couleurs de lumière, nous vous présentons une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage général efficace pouvant également être contrôlé via DALI. Avec un flux lumineux très élevé, vous bénéficiez d'un éclairage agréable, homogène et non éblouissant. Le raccordement électrique se fait directement au réseau 100-240 V au moyen de l'alimentation LED incorporée.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003049
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	120-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Indice de protection	II
Wattage	43 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.3 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	3800 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	90 °
Coloris	blanc
CRI	80
UGR ≤	19

## Source Lumineuse

916310	
--------	---

<b>Caractéristiques LXXBXX</b>	L70B50
<b>Durée de vie</b>	30000 h
<b>Longueur</b>	119.5 cm
<b>Largeur</b>	29.5 cm
<b>Hauteur</b>	1.3 cm
<b>Long. du câble de suspension</b>	170 cm
<b>Poids net</b>	5.1 kg
<b>Poids brut</b>	6.263 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	289