




## I-PENDANT PRO DALI

Indoor LED sospensione UGR<19 bianco 4000K

I-PENDANT PRO DALI, disponibile con luci di diversi colori, offre una soluzione moderna e compatta per un'efficiente illuminazione di base con la possibilità di controllarla tramite DALI. Un elevato flusso luminoso consente di ottenere un'illuminazione graduale, omogenea e priva di riflessi. La lampada si collega direttamente alla rete elettrica da 100-240V tramite l'alimentatore LED integrato.



## DATI TECNICI

Articolo	1003049
Codice IP	IP 20
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	120-277V ~50/60Hz
Corrente / tensione secondaria	1000 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	43 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Potenza nominale di rete in standby	0.3 W
Livello di corrente di spunto	30 A
Durata della corrente di spunto	30 µs
Effetto stroboscopico (SVM)	0.02
Lumen	3800 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	90 °
Colore	bianco
CRI	80
UGR ≤	19

## Sorgente Luminosa

916310	
--------	---

<b>Dati LXXBXX</b>	L70B50
<b>Durata</b>	30000 h
<b>Lunghezza</b>	119.5 cm
<b>Larghezza</b>	29.5 cm
<b>Altezza</b>	1.3 cm
<b>Lunghezza sospensione</b>	170 cm
<b>Peso netto</b>	5.1 kg
<b>Peso lordo</b>	6.263 kg
<b>BIG WHITE pagina</b>	289