




I-PENDANT PRO DALI

LED notranja viseča svetilka, UGR<19, bela 4000K

V več barvah svetlobe je I-PENDANT PRO DALI sodobna rešitev za učinkovito osnovno razsvetljavo, ki zavzame malo prostora. Za učinkovito osnovno osvetljavo z možnostjo krmiljenja tudi z DALI. Z visokim svetlobnim tokom dosežete prijetno, homogeno in neslepečo občutenje svetlobe. Deluje prek nameščenega LED napajalnika neposredno na omrežju z napetostjo 100–240 V.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1003049
IP koda	IP 20
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI
Primarna nazivna napetost	120-277V ~50/60Hz
Sekundarni tok / napetost	1000 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	43 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.3 W
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	30 μs
Stroboskopski učinek (SVM)	0.02
Lumini	3800 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	90 °
Barva	bela
CRI	80
UGR ≤	19

Svetlobnega Vira

916310	
--------	---

LXXBXX podatki	L70B50
Življenjska doba	30000 h
Dolžina	119.5 cm
Širina	29.5 cm
Višina	1.3 cm
Dolžina nihala	170 cm
Neto teža	5.1 kg
Bruto teža	6.263 kg
BIG WHITE Stran	289