




I-PENDANT PRO DALI

Luminaria de suspensión LED, interior, UGR<19, gris, 3000K

Con I-PENDANT PRO DALI, disponible en varios colores de luz, ofrecemos una solución moderna que optimiza el espacio para un tipo eficiente de iluminación básica y se puede controlar mediante DALI. Gracias a su alto flujo luminoso, este producto le proporcionará una iluminación homogénea agradable que no deslumbra. Gracias a la fuente de alimentación LED incorporada, la luminaria se conecta directamente a una tensión de red de 100-240V.



Datos técnicos

Art. N.º	1003050
Código IP	IP 20
Montaje	Superficie
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	120-277V ~50/60Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	1000 mA
Clase de protección	II
Potencia	43 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Potencia nominal de la red en espera	0.3 W
Nivel de corriente de entrada	30 A
Duración de la corriente de entrada	30 µs
Efecto estroboscópico (SVM)	0.02
Flujo luminoso	3750 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °
Color	gris
IRC	80
UGR ≤	19

Fuente de luz

916402		Datos LXXBXX	L70B50
		Vida útil	30000 h
		Salida de la luz	directamente
		Longitud	119.5 cm
		Anchura	29.5 cm
		Altura	1.3 cm
		Longitud de suspensión	170 cm
		Peso neto	5.083 kg
		Peso bruto	6.151 kg
		Página BIG WHITE	140