


## I-PENDANT PRO

suspension intérieure, gris argent, LED, 43W, 3000K, angle 90°, variable Dali

Avec le luminaire I-PENDANT PRO DALI, disponible en plusieurs températures de couleur, nous proposons une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage de base efficace avec la possibilité de contrôle via DALI. Son flux lumineux élevé vous permet d'obtenir une sensation d'éclairage agréable, homogène et non éblouissante. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 100-240V grâce à l'alimentation LED intégrée.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Réf.                                    | 1003050           |
| Code IP                                 | IP 20             |
| Montage                                 | En saillie        |
| Détails de montage                      | Plafond           |
| Variable                                | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage | DALI              |
| Tension nominale primaire               | 120-277V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire            | 1000 mA           |
| Classe de protection                    | II                |
| Puissance en watts                      | 43 W              |
| Température ambiante minimale           | -20 °C            |
| Température ambiante maximale           | 40 °C             |
| Réseau Puissance de veille assignée     | 0.3 W             |
| Hauteur du courant d'appel              | 30 A              |
| Durée du courant d'appel                | 30 µs             |
| Effet stroboscopique (SVM)              | 0.02              |
| Lumen                                   | 3750 lm           |
| Température de couleur                  | 3000 Kelvin       |
| Angle de rayonnement                    | 90 °              |
| Coloris                                 | gris              |
| IRC                                     | 80                |
| UGR ≤                                   | 19                |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916402 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Données LXXBXX                  | L70B50      |
| Durée de vie                    | 30000 h     |
| Sortie lumineuse                | directement |
| Longueur                        | 119.5 cm    |
| Largeur                         | 29.5 cm     |
| Hauteur                         | 1.3 cm      |
| Longueur du câble de suspension | 170 cm      |
| Poids net                       | 5.083 kg    |
| Poids brut                      | 6.151 kg    |
| Page du BIG WHITE               | 289         |