


I-PENDANT PRO DALI

luminária pendente LED Indoor UGR<19> cinzento 3000K

Com a I-PENDANT PRO DALI, disponível em várias tonalidades de luz, propomos uma solução moderna e que ocupa pouco espaço para um tipo eficiente de iluminação de base com a possibilidade de controlar a DALI também. Com um fluxo luminoso elevado, consegue obter uma sensação de iluminação agradável, homogénea e anti-ofuscante. A ligação elétrica é efetuada diretamente a uma tensão de rede de 100-240V, através do transformador LED integrado.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003050
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	120-277V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1000 mA
Classe de proteção	II
Potência	43 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Potência de espera nominal da rede	0.3 W
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	3750 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	cinzentocinzeno
CRI	80
UGR ≤	19

Fonte de luz

916402		Dados LXXBXX	L70B50
		Vida útil	30000 h
		Saída de luz	direto
		Comprimento	119.5 cm
		Largura	29.5 cm
		Altura	1.3 cm
		Comprimento do pêndulo	170 cm
		Peso líquido	5.083 kg
		Peso bruto	6.151 kg
		Página BIG WHITE	140