




## I-PENDANT PRO DALI

Indoor, závěsné LED svítidlo UGR<19, šedé, 4000K

I-PENDANT PRO DALI s několika barvami světla představuje moderní a prostorově úsporné řešení pro efektivní základní osvětlení s možností ovládání prostřednictvím DALI. Vysokým světelným tokem dosáhnete příjemného, rovnoměrného a neoslňujícího osvětlení. Vestavěný napájecí zdroj LED se připojí přímo k síťovému napětí 100–240V.



## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003051
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	120-277V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1000 mA
Třída ochrany	II
Příkon	43 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.3 W
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	3800 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	90 °
Barva	šedá
CRI	80
UGR ≤	19

## Světelného Zdroje

916310	
--------	---

Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Délka	119.5 cm
Šířka	29.5 cm
Výška	1.3 cm
Délka závěsu	170 cm
Hmotnost netto	5.072 kg
Celková hmotnost	6.114 kg
BIG WHITE strana	289