




I-PENDANT PRO DALI

Indoor LED Pendelleuchte UGR<19 grau 4000K

Mit dem in mehreren Lichtfarben erhältlichen I-PENDANT PRO DALI, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung mit der Möglichkeit diese ebenfalls noch per DALI zu steuern. Mit einem hohem Lichtstrom erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Der elektrische Anschluss erfolgt durch das verbaute LED Netzteil direkt an 100-240V Netzspannung.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1003051
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	120-277V ~50/60Hz
Sekundär Strom / Spannung	1000 mA
Schutzklasse	II
Wattage	43 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Netzwerk Bemessungs-Bereit-schaftsleistung	0.3 W
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	30 µs
Stroboskop-Effekt (SVM)	0.02
Lumen	3800 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °
Farbe	grau
CRI	80
UGR ≤	19

Lichtquelle

916310		LXXBXX Daten	L70B50
		Lebensdauer	30000 h
		Länge	119.5 cm
		Breite	29.5 cm
		Höhe	1.3 cm
		Pendellänge	170 cm
		Nettogewicht	5.072 kg
		Bruttogewicht	6.114 kg
		BIG WHITE Seite	289