




## I-PENDANT PRO DALI

Luminaria de suspensión LED, interior, UGR<19, gris, 4000K

Con I-PENDANT PRO DALI, disponible en varios colores de luz, ofrecemos una solución moderna que optimiza el espacio para un tipo eficiente de iluminación básica y se puede controlar mediante DALI. Gracias a su alto flujo luminoso, este producto le proporcionará una iluminación homogénea agradable que no deslumbra. Gracias a la fuente de alimentación LED incorporada, la luminaria se conecta directamente a una tensión de red de 100-240V.



### Datos técnicos

|  |                   |
|--|-------------------|
| Art. N.º                                 | 1003051           |
| Código IP                                | IP 20             |
| Montaje                                  | Superficie        |
| Detalles de montaje                      | Techo             |
| Dimerizable                              | Sí                |
| Tecnología de regulación                 | DALI              |
| Voltaje nominal primario                 | 120-277V ~50/60Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 1000 mA           |
| Clase de protección                      | II                |
| Potencia                                 | 43 W              |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C            |
| Temperatura ambiente máxima              | 40 °C             |
| Potencia nominal de la red en espera     | 0.3 W             |
| Nivel de corriente de entrada            | 30 A              |
| Duración de la corriente de entrada      | 30 µs             |
| Efecto estroboscópico (SVM)              | 0.02              |
| Flujo luminoso                           | 3800 lm           |
| Temperatura del color de la luz          | 4000 Kelvin       |
| Semiángulo de dispersión                 | 90 °              |
| Color                                    | gris              |
| IRC                                      | 80                |
| UGR ≤                                    | 19                |

## Fuente de luz

|        |   |
|--------|---|
| 916310 |  |
|--------|---|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Datos LXXBXX           | L70B50   |
| Vida útil              | 30000 h  |
| Longitud               | 119.5 cm |
| Anchura                | 29.5 cm  |
| Altura                 | 1.3 cm   |
| Longitud de suspensión | 170 cm   |
| Peso neto              | 5.072 kg |
| Peso bruto             | 6.114 kg |
| Página BIG WHITE       | 140      |