




## I-PENDANT PRO DALI

innendørs LED pendelarmatur UGR<19 grå 4000K

I-PENDANT PRO DALI kommer i flere lysfarger. Den er en moderne og plassbesparende løsning for en effektiv grunnbelysning som kan styres ved hjelp av DALI. Den høye lysstrømmen gjør at lyset føles behagelig og enhetlig uten å blende. Den integrerte LED-Driveren gjør at armaturet kan kobles direkte til strømmettet (100-240 V).



## TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003051
EL nummer	3311559
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	120-277V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	43 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Nettverksklassifisert standby-effekt	0.3 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	3800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	grå
CRI	80

## Lyskilde

916310	
--------	---

UGR ≤	19
LXXBXX-data	L70B50
Levetid	30000 h
Lengde	119.5 cm
Bredde	29.5 cm
Høyde	1.3 cm
pendellengde	170 cm
Nettvekt	5.072 kg
Bruttovekt	6.114 kg
BIG WHITE side	289