




I-PENDANT PRO DALI

Indoor LED pendelarmatuur UGR<19 grijs 4000K

Met het in meerdere lichtkleuren verkrijgbare I-PENDANT PRO DALI bieden wij een moderne en ruimtebesparende oplossing voor een efficiënt type basisverlichting met de mogelijkheid deze ook nog via DALI te besturen. Met een hoge lichtstroom creëert u een aangename, homogene en verblindingsvrije verlichtingservaring. De elektrische aansluiting wordt via de ingebouwde LED-voeding direct op 100-240V aangesloten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1003051 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Primaire nominale spanning | 120-277V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 1000 mA |
| Veiligheidsklasse | II |
| Wattage | 43 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Netwerk nominaal standby-vermogen | 0.3 W |
| Niveau van inschakelstroom | 30 A |
| Duur van inschakelstroom | 30 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3800 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 90 ° |
| Kleur | grijs |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916310 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------|----------|
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Lengte | 119.5 cm |
| Breedte | 29.5 cm |
| Hoogte | 1.3 cm |
| Pendellengte | 170 cm |
| Nettogewicht | 5.072 kg |
| Brutogewicht | 6.114 kg |
| BIG WHITE pagina | 289 |