


I-PENDANT PRO DALI

светодиодный комнатный подвесной светильник
UGR<19 серый 4000 K

Светильник I-PENDANT PRO DALI, доступный с различной цветовой температурой, представляет собой современное компактное решение, обеспечивающее эффективное основное освещение с возможностью управления через интерфейс DALI. Мощный световой поток обеспечивает приятное, однородное и безбликовое освещение. Встроенный блок питания для светодиодов позволяет напрямую подключать светильник к сети напряжением 100-240 В.



Технические характеристики

Тов. №	1003051
IP Code	IP 20
Сборка	Накладной
Детали сборки	Потолок
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI
Номинальное первичное напряжение	120-277V ~50/60Hz
Вторичный ток / напряжение	1000 mA
Класс защиты	II
Мощность	43 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Номинальная мощность сети в режиме ожидания	0.3 W
Уровень пускового тока	30 A
Продолжительность пускового тока	30 μs
Стробоскопический эффект (SVM)	0.02
Световой поток	3800 lm
Цветовая температура	4000 Kelvin
Половинный угол	90 °
Цвет	серый

Источник света

916310	
--------	---

CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Данные	L70B50
Срок службы	30000 h
Длина	119.5 cm
Ширина	29.5 cm
Высота	1.3 cm
Длина подвесного светильника	170 cm
Вес нетто	5.072 kg
вес брутто	6.114 kg
BIG WHITE Seite	289