




I-PENDANT PRO DALI

Indoor LED pendelarmatur UGR<19 vit 4000K

Med I-PENDANT PRO DALI, som finns i flera ljusa färger, erbjuder vi en modern och platsbesparande lösning för en effektiv typ av grundbelysning med möjlighet att även styra denna via DALI. Med ett högt ljusflöde uppnår du en behaglig, homogen och bländfri ljusupplevelse. Den elektriska anslutningen görs direkt till 100-240V nätspänningen via den inbyggda LED-strömförsörjningen.



Art. Nej.	1003051
IP-kod	IP20
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	DALI
Primär nominell spänning	120-277V ~50/60Hz
Sekundär ström/spänning	1000 mA
Skyddsklass	II
Watt	43 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Nätverk Nominell standby-effekt	0.3 W
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	30 µs
Stroboskopisk effekt (SVM)	0.02
Lumen	3800 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	90 °
Färg	matt grå
CRI	80
UGR ≤	19
LXXBXX Data	L70B50

916310	
--------	---

Livslängd	30000 h
Längd	119.5 cm
Bredd	29.5 cm
höjd	1.3 cm
Pendelns längd	170 cm
Netto vikt	5.035 kg
Bruttovikt	6.284 kg
BIG WHITE Seite	289