




PANEL DALI

innendørs LED utenpåliggende takarmatur
1200x300mm hvit 3000K


PANEL DALI takarmatur finnes i flere lysfarger. Den vekker begeistring både med til den svært flate fasongen og de effektive LED-modulene som kan dimmes. Aluminiumsrammen er utstyrt med et akrylglasdeksel som skaper en homogen belysning som ikke blander. Den integrerte, DALI-kompatible driveren gjør det mulig å koble armaturet til 100V - 240 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1003052
EL nummer	3352232
IP-kode	IP 20
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	120-277V ~50/60Hz
Sekundær strøm / spenning	1000 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	43 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Nettverksklassifisert standby-effekt	0.3 W
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	30 µs
Strobeffekt (SVM)	0.02
Lysytelse	3100 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °
Farge	hvit
CRI	80

Lyskilde

916537		UGR ≤	19
		LXXBXX-data	L70B50
		Levetid	30000 h
		Lysåpning	direkte
		Lengde	119.5 cm
		Bredde	29.5 cm
		Høyde	5 cm
		Nettvekt	4.459 kg
		Bruttvekt	5.33 kg
		BIG WHITE side	275