




PANEL DALI

Indoor LED plafondopbouwarmaturen 1200x300 mm wit 3000K

De in meerdere lichtkleuren verkrijgbare PANEL DALI plafondarmatuur maakt zowel indruk door de ultraplatte constructie als door de krachtige LED-modules in dimbare uitvoering. Het aluminium frame is van een acrylglasafdekking voorzien, die voor een homogene en verblindingsvrije belichting zorgt. Het al ingebouwde voorschakelapparaat, compatibel met DALI, maakt de directe aansluiting op een netspanning van 100V - 240V mogelijk.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1003052 |
| IP-code | IP 20 |
| Montage | Opbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Dimbaar | Ja |
| Dimtechniek | DALI |
| Primaire nominale spanning | 120-277V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning | 1000 mA |
| Veiligheidsklasse | I |
| Wattage | 43 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Netwerk nominaal standby-vermogen | 0.3 W |
| Niveau van inschakelstroom | 30 A |
| Duur van inschakelstroom | 30 µs |
| Stroboscopisch effect (SVM) | 0.02 |
| Lumen | 3100 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 90 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 19 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 916537 |  |
|--------|---|

| | |
|-------------------------|----------|
| LXXBXX gegevens | L70B50 |
| Levensduur | 30000 h |
| Lichtval | direct |
| Lengte | 119.5 cm |
| Breedte | 29.5 cm |
| Hoogte | 5 cm |
| Nettogewicht | 4.459 kg |
| Brutogewicht | 5.33 kg |
| BIG WHITE pagina | 275 |