




PANEL DALI

Indoor, stropní LED svítidlo 1200x300 mm, bílé, 4000K

Stropní svítidlo PANEL DALI nabízené s několika barvami světla se vyznačuje kromě ultraplochého provedení výkonnými LED moduly ve stmívatelném provedení. Hliníkový rámeček je opatřen krytem z akrylového skla, které zajišťuje homogenní a neoslňující osvětlení. Vestavěný LED ovladač kompatibilní s DALI usnadňuje přímé připojení k síťovému napětí 100 až 240V.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1003053
Kód IP	IP 20
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI
Primární jmenovité napětí	120-277V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	1000 mA
Třída ochrany	I
Příkon	43 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.3 W
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	30 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	3400 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	90 °
Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	19

Světelného Zdroje

916385	
--------	---

Data LXXBXX	L70B50
Životnost	30000 h
Délka	119.5 cm
Šířka	29.5 cm
Výška	5 cm
Hmotnost netto	4.436 kg
Celková hmotnost	5.318 kg
BIG WHITE strana	275