




## PANEL DALI

Plafonniers apparents LED indoor, 1200 x 300 mm, blanc, 4000K

Le PANEL DALI disponible en plusieurs couleurs de lumière convainc par sa conception ultraplate et ses modules LED dimmables puissants. Le cadre en aluminium est pourvu d'un écran en verre acrylique qui assure un éclairage homogène et non éblouissant. Grâce à l'auxiliaire de commande DALI incorporé, la lampe peut directement être branchée au réseau 100 V - 240 V.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003053
Code IP	IP 20
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	120-277V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	1000 mA
Indice de protection	I
Wattage	43 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.3 W
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	30 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.02
Lumen	3400 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	90 °
Coloris	blanc
CRI	80
UGR ≤	19

## Source Lumineuse

916385	
--------	---

<b>Caractéristiques LXXBXX</b>	L70B50
<b>Durée de vie</b>	30000 h
<b>Longueur</b>	119.5 cm
<b>Largeur</b>	29.5 cm
<b>Hauteur</b>	5 cm
<b>Poids net</b>	4.436 kg
<b>Poids brut</b>	5.318 kg
<b>BIG WHITE, page</b>	275