




## PANEL DALI

luminária de montagem à superfície no teto Indoor  
LED 1200x300mm branco 4000K

Para além de persuadir através da sua forma ultra plana, a luminária de teto PANEL DALI disponível em várias tonalidades de luz, convence também através dos seus módulos LED potentes numa execução regulável. A moldura em alumínio possui uma cobertura em vidro acrílico, proporcionando assim uma iluminação homogénea e não ofuscante. A unidade de controlo já incorporada compatível com a DALI possibilita a ligação direta a uma tensão de rede de 100V - 240V.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1003053
IP Code	IP 20
Montagem	Montagem à superfície
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	120-277V ~50/60Hz
Corrente / Tensão secundária	1000 mA
Classe de proteção	I
Potência	43 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	40 °C
Potência de espera nominal da rede	0.3 W
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	30 µs
Efeito estroboscópico (SVM)	0.02
Lúmen	3400 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °
Cor	branco
CRI	80
UGR ≤	19

## Fonte de luz

916385	
--------	---

Dados LXXBXX	L70B50
Vida útil	30000 h
Comprimento	119.5 cm
Largura	29.5 cm
Altura	5 cm
Peso líquido	4.436 kg
Peso bruto	5.318 kg
Página BIG WHITE	263